



REQUEST FOR QUOTATION

Page 1 : Français

Page 2 : English

Sayfa 3 : Türkçe

Request for Proposal (RFQ) : 24 /06/2024

Projet Milking parlor

Spécifications requises pour le faisceau trayeur de vaches

Salle de traite pour bovins

Une unité complète comprend une pompe à vide (2000-2500 tr/min) avec une jauge et un moteur électrique (triphasé, 220/380 volts).

6 faisceaux trayeurs complets (kit de traite, distributeur de lait et tuyaux spécialisés).

6 unités de contrôle de pulsation pour chaque unité de traitement.

6 seaux à lait en plastique d'une capacité de 200 ml.

6 écrans de mesure et de données sur le lait.

Les canalisations de la salle de traite comprennent

Une ligne de vide principale, d'une longueur de 10 à 12 mètres, en PVC d'un diamètre de 75 mm, comprenant un manomètre et un régulateur (3500 tr/min), un système en boucle fermée avec un filtre à air, et un point de lavage pour chaque unité de traite.

Un tuyau de lavage en PVC d'un diamètre de 50 mm, allant du bassin de lavage aux unités de traite et vice-versa.

Un tuyau à lait en acier inoxydable de qualité alimentaire, d'un diamètre de 63 mm, en boucle fermée, d'une longueur de 10 à 12 mètres.

Un collecteur de lait composé d'un seau en acier inoxydable de 60 litres, d'une pompe à lait en acier inoxydable de 1,1 kW et d'un filtre de 2,5 pouces pour acheminer le lait vers le réservoir à lait principal sur une distance de 20 à 25 mètres.

Des panneaux de contrôle pour le fonctionnement, y compris un panneau de contrôle de l'onduleur et un panneau de contrôle pour le seau collecteur de lait de 60 litres.

Une structure spécialisée en acier inoxydable pour que les vaches puissent se tenir sur la plate-forme de traite pour six vaches.

Produits de nettoyage et outils d'entretien.

Système informatisé :

Mises à jour supplémentaires de la salle de traite, telles que des logiciels et des étiquettes spéciales pour l'identification et les données, un système informatisé pour la salle de traite comprenant un logiciel (SW), et l'ajout d'étiquettes spéciales pour l'identification et les données du troupeau de bovins.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous fournir une offre de prix détaillée pour les éléments mentionnés ci-dessus. Nous souhaiterions recevoir votre offre avant le date limite de réception de l'offre.

En vous remerciant par avance pour l'attention portée à notre demande, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour convenir d'un rendez-vous.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Date limite de la réception de l'offre :01 - 07 - 2024

Request for Proposal (RFQ)

Projet Milking parlor

Required Specifications For Cows Milking Cluster

Cattle Milking Parlor

A complete unit includes a vacuum pump (2000-2500 rpm) with a gauge and an electric motor (3-phase, 220/380 volts).

6 complete cluster units (milking kit, milk distributor, and specialized hoses).

6 pulsation control units for each milking unit.

6 plastic milk buckets with a capacity of 200 ml.

6 milk measurement and data screens.

The milking Parlor pipelines include:

A main vacuum line, 10-12 meters long, made of PVC with a diameter of 75 mm, including a pressure gauge and regulator (3500 rpm), a closed loop system with an air filter, and a wash point for each milking unit.

A washing line made of PVC with a diameter of 50 mm, running from the washing basin to the milking units and back.

A milk line made of food-grade stainless steel, 63 mm in diameter, in a closed loop, 10-12 meters long.

A milk collector consisting of a 60-liter stainless steel bucket with a 1.1 kW stainless steel milk pump and a 2.5-inch filter to deliver milk to the main milk tank over a distance of 20-25 meters.

Control panels for operation, including an inverter control panel and a control panel for the 60-liter milk collector jug.

A specialized stainless steel structure for the cows to stand on the milking platform for six cows.

Cleaning supplies and maintenance tools.

Computerized system:

Additional updates to the milking Parlor, such as software programs and special neck tags for identification and data, a computerized system for the milking parlor including software (SW), and the addition of special tags for identification and data for the cattle herd.

We would be grateful if you could provide us with a detailed quotation for the above-mentioned items. We would appreciate receiving your quotation before the deadline for receipt of quotations.

Thanking you in advance for your attention to our request, we remain at your disposal for any further information or to arrange a meeting.

Yours faithfully

Deadline for receipt of offer :01 - 07 - 2024

Fiyat Teklifi Taleb

İnek Sağım Kumesi İçin Gerekli Özellikler

Sığır Sağımhanesi

Komple bir ünite, göstergeli bir vakum pompası (2000-2500 rpm) ve bir elektrik motoru (3 fazlı, 220/380 volt) içerir.

6 komple sağım ünitesi (sağım kiti, süt dağıtıcı ve özel hortumlar).

Her sağım ünitesi için 6 adet titreşim kontrol ünitesi.

6 adet 200 ml kapasiteli plastik süt kovası.

6 adet süt ölçüm ve veri ekranı.

Sağımhane boru hatları şunları içerir:

10-12 metre uzunluğunda, 75 mm çapında PVC'den yapılmış, basınç göstergesi ve regülatör (3500 rpm) içeren bir ana vakum hattı, hava filtreli bir kapalı döngü sistemi ve her sağım ünitesi için bir yıkama noktası.

Yıkama havuzundan sağım ünitelerine ve geri giden 50 mm çapında PVC'den yapılmış bir yıkama hattı.

Gıda sınıfı paslanmaz çelikten yapılmış, 63 mm çapında, 10-12 metre uzunluğunda kapalı bir döngüde bir süt hattı.

1,1 kW paslanmaz çelik süt pompası ve 2,5 inç filtreli 60 litrelik paslanmaz çelik kovadan oluşan süt toplayıcı, 20-25 metrelik bir mesafe boyunca sütü ana süt tankına iletir.

İnvertör kontrol paneli ve 60 litrelik süt toplama sürahisi için bir kontrol paneli de dahil olmak üzere operasyon için kontrol panelleri.

Altı inek için sağım platformunda ineklerin durması için özel paslanmaz çelik yapı.

Temizlik malzemeleri ve bakım aletleri.

Bilgisayarlı sistem:

Yazılım programları ve tanımlama ve veriler için özel boyun etiketleri, yazılım (SW) dahil olmak üzere sağım odası için bilgisayarlı bir sistem ve sığır sürüsü için tanımlama ve veriler için özel etiketlerin eklenmesi gibi sağım odasına ek güncellemeler.

Yukarıdaki kalemler için bize ayrıntılı bir fiyat teklifi sunabilirsiniz minnettar oluruz. Teklifinizi, tekliflerin alınması için son tarihten önce almaktan memnuniyet duyarız. Talebimize gösterdiğiniz ilgi için şimdiden teşekkür eder, daha fazla bilgi almak veya bir toplantı düzenlemek için hizmetinizdeyiz.

Saygılarımla

Teklifin alınması için son tarih: 01 - 07 - 2024